




Luminaria integral 30W Función emergencia Blanco frío

Integral fixture 30W Emergency function Cool white


FX230CWE

EAN: 8436546695004



Acabado: Blanco / Difusor PMMA	Cover: White / PMMA diffuser
Material: PVC + Policarbonato	Material: PVC + Polycarbonate
Conexión: L-N (directa)	Conexión: L-N (direct)
Sustituye: 2xT8 36W	Substituye: 2xT8 36W
Consumo estándar / Función emergencia: 30W / 7W	Standard consumption / Emergency function: 30W / 7W
Tensión de trabajo: 85-265V AC / 50~60Hz	Working voltage: 85-265V AC / 50~60Hz
Número de LEDs: 264 (HONGLITRONIC 2835)	Number of LEDs: 264 (HONGLITRONIC 2835)
Temperatura de color: 5000K	Color temperature: 5000K
Flujo luminoso estándar / Función emergencia: 4200 Lumens / 650 Lumens	Luminous flux / Emergency function: 4200 Lumens / 650 Lumens
Eficiencia lumínica: 140 Lm/W	Lm/W Efficiency: 140 Lm/W
Tamaño: (longitud) 1200mm x (ancho) 124mm x (alto) 43mm	Size: (length) 1200mm x (width) 124mm x (height) 43mm
Vida útil aproximada: 50000 horas	Lifespan: 50000 hours
Garantía: 5 años	Guarantee: 5 years
Datos de embalaje: 6 ud. por caja / (largo) 1262mm x (ancho) 285mm x (alto) 161mm / 13,8 Kg	Packing details: 6 uts. per box / (length) 1262mm x (width) 285mm x (height) 161mm / 13,8 Kg

Diagrama de conexión *Connection diagram*



* 2 clips de instalación incluidos
2 mounting clips included

