

Focos de carril



TSE25



TSE40

Conexión 3ϕ	IP 20	CRI >90	Temperatura de trabajo -20~+40°C	Factor potencia >0,9	Vida útil 30.000h t ^a =25°C
----------------	----------	------------	-------------------------------------	-------------------------	---

		Referencia	Código EAN	Cubierta / Material	Temperatura de color	Flujo luminoso	Eficiencia lumínica	Potencia	Ángulo de luz	Tensión de trabajo	Conexión	LEDs	Garantía	Dimensiones	Datos de embalaje
TSE25	Blanco Neutro	TSE25NWW	8436546693499	Blanco / Aluminio	4000K	2100lm	82Lm/W	25W	24°	100-240 VAC 50~60Hz	Trifásica	1 BRIDGELUX (COB)	3 años	(L)266mm (H)140mm 1Kg	20 ud/caja (L)550mm x (W)360mm x (H)466mm 20,7Kg
	Blanco Cálido	TSE25WWW	8436546693505		3000K	2000lm	80Lm/W								
TSE40	Blanco Neutro	TSE40NWW	8436546693635		4000K	3600lm	90Lm/W	40W	24°	100-240 VAC 50~60Hz	Trifásica	1 BRIDGELUX (COB)	3 años	(L)275mm (H)150mm 1,3Kg	8 ud/caja (L)600mm x (W)570mm x (H)250mm 13Kg
	Blanco Cálido	TSE40WWW	8436546693642		3000K	3400lm	85Lm/W								